

FLEXIBELE OPHANGING

Pendelpunten

De pendelpunten worden geselecteerd en gepositioneerd om een maximale thermische expansie toe te staan tussen vaste flexibele punten en RVS compensatoren in het uitlaatsysteem.

Voor scheepstoepassingen is het noodzakelijk de pendelpunten onder een hoek van ongeveer 90° om de uitlaatleiding flexibel te ondersteunen in de noodzakelijke richting.

Indien noodzakelijk is het mogelijk het draadeind met 1/3 in te korten.



Afmetingen:

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	I	gewicht	Fzmax	hardheid
NPP101	50	320	118	8	50	95	75	M10	-	1,4 kg	900N	45°/60°
NPP251(D)	65	300	135	10	50	100	100	M12	-	2,6 kg	3000N	45°/60°
NPP501(D)	80	470	130	15	70	120	120	M16	-	5,0 kg	4500N	45°/60°
NPP1001	100	530	115	10	40	150	150	M24	70	9,7 kg	9000N	45°/60°
NPP2001	100	530	130	10	50	180	200	M30	80	14,7 kg	20000N	45°/60°
NPP3001	100	555	215	15	65	230	200	M36	140	25,4 kg	36000N	45°/60°

