

DOORVOERINGEN

Type NDV

Novetec doorvoeringen zijn geschikt voor het trillingsvrij doorvoeren van uitlaatleidingen door dekken van schepen en in een enigzinds aangepaste vorm door muren in gebouwen.

Optioneel kan een afwateringskap worden meegeleverd in staal of in roestvaststaal.

Novetec doorvoeringen zorgen ervoor dat de uitlaatgas- enleiding vrij kan uitzetten en dat de trilingsoverdracht tot een minimum beperkt blijft. Ook wordt de temperatuursoverdracht naar de constructie geminimaliseerd.



Afmetingentabel:

Doorlaat ND	050	065	080	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500
Ø d (mm)	60,3	76,1	88,9	114,3	139,7	168,3	219,1	273,0	323,9	354,0	406,4	457,2	508,0
Ø A (mm)	109,8	127,1	136	161	187	215	266	320	370	402	453	505	555
T (mm)	5,6	6,3	5	5	6	8	8	8	8	8	8	8	8
H (mm)	130	130	130	130	130	160	160	160	160	200	200	200	200
N - (Ø60mm)	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5
N op x °	180°	180°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	90°	90°	90°	72°	72°
Ø D (mm)	215	230	240	65	290	318	369	423	474	506	556	607	658
L (mm)	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75

Bij toepassen RVS afwateringskappen is maat ØD x L op aanvraag.

